

## DUPLI-COLOR MAGNETIC PAINT

## Fiche Technique



MAGNETIC PAINT est une couleur d'intérieur à base d'eau qui convient à l'installation d'aimants. Elle offre de nombreuses possibilités d'application dans les domaines les plus divers et peut être même utilisée sur des surfaces bombées. Le meilleur : MAGNETIC PAINT peut être peinte sans problème et ainsi être assortie à la couleur du reste du mur. Pour peindre sur la peinture à dispersion, le bois, le papier peint et d'autres matériaux.

N° comm.: 120077, 120084, 208973, 260384

### Qualité & propriétés

Dispersion acrylate de haute qualité à teneur en fer  
À base d'eau  
Adhérence et pouvoir couvrant exceptionnels  
Pour applications à l'intérieur  
Peut être utilisé même sur des surfaces bombées  
Peut être recouvert d'une peinture à dispersion  
Possibilité de recouvrir d'un papier peint léger

### Données physiques & chimiques

Base: dispersion d'acrylate  
Nom de la couleur: gris  
Finition: matte GU  
Efficacité: 500 ML – 2 - 3 m²  
Sec au toucher: 3 h  
Recouvrable: 6 h  
Température de fonctionnement minimale: 15 °C  
Température de fonctionnement maximale: 25 °C  
Point d'inflammabilité: n.a.  
Stabilité de stockage: 1 y  
Contenu:  

- 500 ML
- 1,00 L
- 2,50 L
- 4,00 L

### Mode d'emploi

Le support doit être aussi lisse que possible et parfaitement sec.  
 Les endroits que vous souhaitez protéger contre les projections de peinture ou qui ne doivent pas être peints doivent être soigneusement masqués.  
 Retirer entièrement les papiers peints non adhérents  
 Les supports extrêmement absorbants doivent être prétraités avec un apprêt à dispersion.  
 Les surfaces lisses et vernies (p. ex. portes) doivent être préalablement poncées.  
 Magnetic Paint ne convient pas aux applications extérieures. Veuillez ne pas utiliser à des endroits exposés à l'humidité.  
 Avant utilisation, toujours mélanger suffisamment la couleur pour répartir les pigments métalliques uniformément.  
 La couleur ne doit pas être mélangée à une autre couleur ou à de l'eau.  
 Imbibez soigneusement le rouleau à poils courts comme vous en avez l'habitude avec les autres peintures à dispersion et appliquez la première couche.  
 Laissez sécher la première couche 3 à 4 heures.  
 Ensuite, appliquez la deuxième couche de peinture magnétique. A 100 µm (2 à 3 couches), l'effet magnétique est suffisant pour les aimants classiques.  
 Pour obtenir un effet aimanté accru, la surface peut être peinte plusieurs fois ; vous pouvez également utiliser nos super aimants.  
 Dès que la peinture est sèche au toucher (au moins 6 heures), la peinture magnétique peut être peinte avec une peinture de dispersion quelconque ou revêtue d'un papier peint fin.

### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

### Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Mai 21, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.