

**DUPLI-COLOR COUCHE D'APPRÊT  
POUR AUTOMOBILE****Fiche Technique**

L'apprêt idéal comme agent de remplissage et promoteur d'adhérence entre le support et le vernissage final. Peut être recouvert avec des vernis acryliques, à base de résine synthétique et de combinaison de nitro. Pour le métal, le bois, la céramique, la pierre, le carton, etc. L'apprêt optimal pour le vernissage ultérieur avec DUPLI-COLOR Auto-Spray.

**N° comm.:** 189807, 132636, 191268, 133336, 191510, 132711, 191282

**Qualité & propriétés**

Qualité de combinaison de nitro haut de gamme  
Pouvoir de remplissage particulièrement élevé  
Garantit une utilisation économique du vernis de finition  
Séchage rapide  
Protège contre la rouille  
Assure une adhérence optimale du vernis de finition sur le support  
Permet d'optimiser la brillance du vernis de finition  
Bon écoulement, surface lisse  
Particulièrement adapté au consommateur grâce à sa qualité durable, facile à appliquer, facile à poncer et à vernir.  
Pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

**Données physiques & chimiques**

### **Mode d'emploi**

Dérouiller, poncer et nettoyer les surfaces à vernir.  
Mastiquer si nécessaire.  
Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse.  
Agiter la bombe pendant 2 minutes.  
Effectuer un test de pulvérisation à un endroit peu visible.  
Égaliser les petits creux et les zones mastiquées poreuses en pulvérisant plusieurs fois une fine couche et en ponçant.  
Distance de pulvérisation env. 25 cm.  
Après séchage (environ 2 à 4 heures), poncer à l'état humide avec du papier abrasif de grain 600, nettoyer et laisser sécher.  
Appliquer ensuite le vernis de finition.  
Peut être recouvert avec des vernis acryliques ou à base de résine synthétique.  
Ne pas pulvériser sur des vernis à base de résine synthétique !

### **Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### **Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

### **Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Mai 7, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.